

Specificatie BKE

Samenstelling

Drager : Polyester weefsel
Coating: Tweezijdig, weekgemaakte PVC
Dikte : 0,43 mm ±

90 gr/m²
410 gr/m²
500 gr/m² ±7.5%

Eigenschappen

		Lengte	Breedte	
Treksterkte	DIN53354	800 N/5cm	700 N/5cm	± 20 %
Rek bij breuk	DIN53354	20 %	30 %	± 25 %
Scheursterkte	DIN53356	30 N	35 N	± 25 %
Hechting	DIN53357	> 50 N/5cm		
Waterdichtheid	DIN53886	> 100 cm		
Lichtechtheid	ISO 105	> 6		

Bijzondere eigenschappen

Door het toepassen van migratie en hydrolyse bestendige polymere weekmakers is het materiaal veel beter (huid) vet en vochtbestendig (urine) dan traditioneel kunstleer.
Door nauwelijks uittreden van weekmakers zal deze kwaliteit minder snel hard worden.

Wasvoorschrift



Handwas

Reinigen met vochtige doek en huishoudzeep.

Materiaal niet in contact brengen met oplosmiddelen/oplosmiddel houdende schoonmaakmiddelen.

Opmerkingen

Kleine kleur en glansverschillen onder voorbehoud (houd receptnummers gescheiden).
Kleurreproduceerbaarheid: unikleur <1, bedrukt <1.5, dual-kleur <2 (Delta E CIE-lab 1976 D65).

